

Правила приема заказа на изготовление фасадов МДФ

1. При приеме МДФ фасадов из пленки, которая имеет структуру, первый размер (высота) указывается по направлению структуры.
2. При заказе МДФ фасадов площадью менее 0,5 м², цена рассчитывается за 0,5 м².
3. При дозаказе МДФ фасадов, пленка, патина и покраска МОЖЕТ отличаться по оттенку от ранее заказанных. Поэтому необходимо подбирать по образцу фасада, ранее заказываемого.

Размеры:

Максимальный размер МДФ детали толщиной до 30 мм 2700×1100 мм. Толщиной более 19мм мм 2400*900 мм.

Максимальный размер МДФ детали (когда торцы не нужно обтягивать или, когда фасады покрываются эмалью – 2 750×1 150 мм).

Минимальный размер фасадов без фрезеровки – 100×24 мм

Каждый фасад с фрезеровкой имеет свой минимальный и максимальный размер. Эти размеры можно увидеть в каталоге мебельных фасадов, который размещен на сайте компании. Для фасадов высотой более 1800 мм, рекомендуется устанавливать выпрямительную стяжку.

4. При изготовлении фасадов МДФ с решеткой, фасад (рамка) и решетка оформляется отдельной позицией, при этом решетка оформляется по размеру фасада, в который она вставляется (решетка клеивается клиентом самостоятельно).

При изготовлении радиусных фасадов необходимо указывать хорду. Стандартные радиусы фасадов – 134мм, 200мм, 300мм.

Максимальная длина детали при R-300 с изгибом – 2000 мм, при R200 - 800мм, при R134 - 750мм.

5. Радиусные фасады имеют отличие по фрезеровке от прямых фасадов, так как изготавливаются на разном оборудовании. Внутренние углы имеют радиусы в зависимости от выбранной фрезеровки.
6. В случае если необходимо изготовить фасад, который не входит в перечень утвержденных фасадов компании, то необходимо предварительно прислать и согласовать эскиз новой фрезеровки. Если в бланке заказа указано «по эскизу», то фасад переходит в разряд нестандартных изделий и документом на его изготовление является эскиз, стоимость увеличивается на 30% и срок изготовления в 2 раза.
7. Внутренний угол рамочных фасадов в пленке ПВХ – 10мм, в краске – 2мм.
8. Внутренний минимальный радиус на деталях корпуса из МДФ с протяжкой пленкой ПВХ (вырез под трубы и др.) - 25мм.
9. При заказе сращенных деталей из плиты МДФ, стык под однотонной пленкой будет виден.
10. У витраж-рамка с делениями четверть может быть не обработанной (серо-коричневого цвета) или окрашенной по выбору клиента.
11. При оформлении сверления под петли на фасадах, обязательно указываются их расположение на эскизе с внутренней стороны

фасада.

Стандартное - 100 мм до центра сверления от верхнего и нижнего торца, с бокового торца 22,5 мм до центра сверления. Все остальные сверления распределяются равномерно. В столбике вы должны указать кол-во сверлений под петли на одной детали в строчке. Но просверлены будет то количество, которое указано в столбце кол-во.

НЕ стандартное возможно по файлам и эскизам клиента, но при этом нужно будет оплатить услугу Технолога по обработке чертежа и переводу в программу Базис.

12. При заказе фасадного полотна (когда пластик прессуется или когда пилится готовая фасадная плита) стоимость кромления автоматически считается с PUR-клеем.